



商業印表機專家

新式輕巧簡約設計

彈性多樣連結介面

高品質 超靜音列印

24-wire dot matrix printer



F97

中英文超高速印表機



F97 智慧型中英文超高速印表機

- 超強多方進出紙功能可同時存在前、後兩種連續報表紙及單張紙自動送紙器，並可用面板按鍵或控制碼選擇用紙，變換用紙時完全自動進退紙定位。(標準：第一連續報表紙牽引器，選購品：第二連續報表紙牽引器及單張紙自動送紙器)



- 英文 10 CPI 最快速度可達800CPS
- 高印量設計印字頭壽命每針 5 億點，黑色色帶壽命每捲 1800 萬字元。全中文面板設計。
- 前方單張紙導引器，不需按任何鍵，即可自動偵測並載入紙張，提供多種中文列印速度，滿足使用者不同列印需求。
- 內建 9 種條碼列印，並支援 OCR-B 字型。可靠度高 MTBF 高達 20,000 小時。具備紙張 0 吋起印功能，任何表格皆可套印。

列印方式	24 針點矩陣撞擊式雙向列印 (圖型、文字)				列印寬度	13.6 吋		
列印密度	橫向每吋 360 點，直向每吋 360 點 (360*360DPI)				即英文可印 即中文可印			
印字速度 (CPS)	中 文	字 距	高密度文書	一般常速文書		高速字體	10 CPI : 136 cpl	5 CPI : 68 cpl
		5 CPI	90	180		360	12 CPI : 163 cpl	6.7 CPI : 91 cpl
		6.7CPI	108	216		432	15 CPI : 204 cpl	7.5 CPI : 102 cpl
	英 文	字 距	高密度文書	一般常速文書		高速字體	17 CPI : 231 cpl	
		10CPI	180	360		720	20 CPI : 272 cpl	
		12CPI	216	432		864	CPI : 每一吋字數	cpl : 每一行字數
		15CPI	270	540		1080		
送紙速度	跳頁每秒 12 吋，跳行 1/6 吋為 0.05 秒					紙張厚度	最大 0.026 吋 (0.065 公分)	
內 碼	中文：國標碼、財稅碼、BIG-5 碼、公會碼、電信碼、IBM-5550 碼、天龍碼，可再擴充其他內碼 (選購)					紙張寬度	連續報表紙：4 吋 (10 公分) ~ 16.5 吋 (42 公分)	
	英文：45 種國際字元碼				單 張 紙：2.2 吋 (5.5 公分) ~ 16.5 吋 (42 公分)			
字 體	中文：內建明體、楷書、黑體、隸書四種字體				送紙方式	標準配備：前方單張紙導紙板，第一連續報表紙牽引器(可自行選擇擺前方或擺後方)		
	英文：Bitmap font: Courier 10, Prestige Elite12, Boldface PS, Compressed, Draft 12, High-speed draft 12, OCR-B 10, OCR-A 10, Correspondence 10, PICA10 等10種					選購：單張紙自動送紙器，第二連續報表紙牽引器		
						標準配備：Centronics 並列介面、USB 介面 選購：Ethernet 網路介面		
條 碼	Code 3 of 9, UPC Type A, UPC Type A with check character, Codabar(NW7), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 128, QR-code				控 制 碼	Fujitsu DPL24C PLUS, EPSON ESC/P2、倚天 ET 簡易控制碼、可依客戶修改		
					可 靠 度	MTBF (Mean Time Between Failures) 20,000 小時		
中文造字區	可下載 800 個中文造字字型				適用環境	DOS, 倚天中文, Microsoft Windows Driver Available 等作業環境		
中文字型	24 x24 點矩陣				印字頭壽命	每針 5 億點		
內建輸入暫存區	256K Bytes				列印顏色	標準配備黑色		
中文控制面板	列印模式、連線、跳行/頁、撕紙、進/退紙路徑、重置、設定、頁首(首行)向上/下微調、頁首儲存、單張/連續、自動/手動紙張厚度				色帶壽命	黑色 1800 萬字元		
					體 積	長 13.8 吋 (35 公分)、寬 23.6 吋 (60 公分)、高 11.4 吋 (29 公分)		
					重 量	22 公斤 (48 磅)		
複寫能力	9 份 (含原稿)				電 源	AC 110 伏特 ±10%, 50~65Hz		
噪 音	55 分貝				溫 度	工作 5~38°C, 儲存 -15~60°C		
					濕 度	工作 30%~80%相對濕度, 儲存 10%~90%相對濕度		

- ◎ 本規格若有變動，恕不另行通知，上述商標或版權分屬各註冊公司所有。
- ◎ 為保障您的權益，請購買原廠耗材以延長印表機壽命及確保最高列印品質。
- ◎ 本產品經商品電磁相容型式認可(EMC)，(檢磁號碼 R33073)。
- ◎ 本產品經過 FCC, UL, 環保標章認證。



惠隆資訊股份有限公司

台北市內湖區瑞光路26巷20弄25號4樓
TEL:(02)8792-3789 FAX:(02)8792-3788
http://www.futek.com.tw

經銷商 /